

# 設備規範書

設備名稱	四門高溫消毒櫃
尺寸	寬 2400*深 600*高 1850 mm(320 人份)
型號	HB-320



## 規格說明

1. 櫃體外層採用 SUS 304 0.8 m/m 厚不銹鋼板製作。
2. 櫃體內層採用 SUS 304 0.8 m/m 厚不銹鋼板製作。
3. 櫃體內外夾層保溫採用 60 m/m 以上後玻璃絲棉絕緣保溫。
4. 櫃體週邊使用高溫耐熱膠墊結合防止漏氣。
5. 櫃門內外採用 SUS 304 0.8m/m 厚不銹鋼板製作。
6. 棚架採不銹鋼鋼板製成，可高低活動調整。
7. 設有高低平衡活動調整腳六支。(或一體式調整腳，中心附有一顆輪子)
8. 本機電源採用 220V 單相 (依業主電源) 最高溫度可達 110 度。
9. 使用臺製馬達 1/8 馬力 2 顆，臺製電熱管為 5000W，22.7 安培。
10. 本機應設有自動測試漏電斷路系統、溫度全自動控溫系統、熱循環對流加熱系統及全自動加熱時間控制系統。
11. 設有定時器、電流表、電壓表、電源指示燈、漏電斷路器、溫度控制器。
12. 本機通過 CNS 安規認證，產品保固一年(不含人為疏失造成的損害)。
13. 本機共可容納 16 個籃子(建議 12 粗籃、4 個細籃)，籃子尺寸：390\*470\*200mm  
←需加購。