

設備規範書

設備名稱	雙門插盤消毒櫃
外部尺寸	寬 1050*深 600*高 1850 mm
可放餐盤尺寸	(中六格盤子)330*250*23mm-共可放 120 盤



(示意圖為雙門僅供參考、以規範內容為主)

規格說明

1. 櫃體外層採用 SUS304 0.8mm 厚不銹鋼板製作。
2. 櫃體內層採用 SUS304 0.7mm 厚不銹鋼板製作。
3. 櫃體內外夾層採用 50mm 以上厚玻璃絲棉絕緣保溫。
4. 櫃體週邊使用高溫耐熱膠墊結合防止漏氣。
5. 櫃門內外採用 sus304 0.8mm 厚不銹鋼板製作。
6. 棚架採不銹鋼鋼板製成，可高低活動調整。
7. 設有高低平衡活動調整腳四組。(或一體式調整腳，中心附有一顆輪子) ←需加價
8. 本電源採用 220V 單相 (依業主電源) 最高溫可達 110 度。
9. 使用臺製馬達 1/8 馬力，臺製電熱管為 3.2Kw，14.5 安培。
10. 本機設有自動測試漏電斷路系統、溫度全自動控溫熱風循環對流加熱系統及全自動加熱時間控制系統。
11. 設有定時器、電流表、電壓表、電源指示燈、漏電斷路器、溫度控制器。
12. 本機通過 CNS 安規認證，產品保固一年(不含人為疏失造成的損害)。