



仕様

外形寸法：巾549×奥行407×高さ211 mm

質量：14 Kg

電源：単相 AC 100 V 50/60 Hz

定格消費電力：180/210 W

モーター：コンデンサ-運転形単相誘導電動機 100W 4P

電源スイッチ：ロータリー式

プロテクター：自動復帰式

定格時間：25 分

回転皿容量：6 l

流用機種名	数量	流用機種名	数量	記号	変更数	変更内容・理由	設変番号	年月日	担当	検図
SC-350A	(1)									

表面処理	—	品名	SC-350A 外形図		材質	—
色調	—	設計	04.1.14	三角法	尺度	(単位mm)
適用規格など	—	製図	04.1.14	図番	SC350A008-0	
標準加工アラサ (標準外H指定なし)	普通寸法差 (mm)	検図	04.2.12	承認	株式会社 中部コーポレーション	
▽▽▽ 0.8Z	呼び寸法					
▽▽▽ 6.3Z	J	K	L			
▽▽ 25Z	0.5以上 3以下	0.05 0.1	0.2			
▽ 100Z	3mm 6以下	0.05 0.1 0.2	0.5			
~	6mm 30以下	0.1 0.2 0.5	1.2			
	30mm 120以下	0.15 0.3 0.8				
	120mm 315以下	0.2 0.5 1.2				
	315mm 1000以下	0.3 0.8 2				
	1000mm 2000以下	0.5 1.2 3				

複写図面配布先：購買 → 発注先 製造部 品質保証部 開発部
(必要に応じて追加・抹消)

本図は用済み後、必ず発行元へ返却のこと