



型式	SS6300		
商品名	キャベツスライサー		
外形寸法 (mm)	(幅)	360	
	(奥行)	380	
	(高さ)	507 Δ 502	
製品質量 (kg)	17		
定格電源	単相 100V		
定格周波数	50/60Hz		
定格消費電力 (W)	75/90		
定格運転時間 (分)	連続 Δ 30		
電源スイッチ	トグル式		
モータ	コンデンサ始動形単相誘導電動機 60W 4P		
回転数	刃物	445/530rpm	
	回転羽根	70/85rpm	
安全装置	サーマルプロテクター(モーター内蔵) 安全スイッチ(刃物取外し時)		
使用温度範囲	10~40°C		
キャベツ収容量	約2玉		
厚み調節範囲	Δ 0.5~5.0mm		
	0.8~5.0mm		
処理能力	Δ 0.65/0.95kg/min 0.9/1.2kg/min(0.8mm厚)		
付属品	①取扱説明書; 1部 ②安全カバー; 1個 ③飛散防止カバー; 1個 ④おもり; 2個 ⑤研磨器セット; 1set		
オプション	排出補助板		

表面処理 FINISH	品名 PART NAME	材質 MATERIAL
色調 COLOR	外形図	材料寸法 THICKNESS
備考 REMARKS	設計 DESIGNED BY	三角法 SCALE
標準加工アラサ ROUGHNESS	呼び寸法	呼び寸法
(標準外ハ指定)ハ	0.5以上 3以下	0.05 0.1
▽▽▽▽ 0.8Z	37Z 6以下	0.05 0.1 0.2
▽▽▽▽ 6.3Z	67Z 30以下	0.1 0.2 0.5
▽▽▽ 25Z	307Z 120以下	0.14 0.3 0.8
▽▽ 100Z	1207Z 315以下	0.2 0.5 1.2
▽ 100Z	3157Z 1000以下	0.3 0.8 2
~	10007Z 2000以下	0.5 1.2 3

記号	変更数	変更内容・理由	設定番号 REV. NO.	年月日 DATE	担当 REVISED BY	検図 CHKD.
1	7	子部品変更に伴う図番、外形寸法変更及び誤記修正	KFN78042	2015/10/08	石川 安田	

本図は用済み後、必ず発行元へ返却のこと