



1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 製氷能力は周囲温、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。
3. アジャスト脚はオプションです。営業担当者に相談してください。
4. 製品コード：M004-D007

製品名	ホシザキビッグアイスメーカー
形名	LM-350M
電源	単相100V 50/60Hz 容量0.71kVA(7.1A)
電流	運転電流 4.1/3.5A 電動機定格電流 4.1/3.5A 始動電流 26/24A
消費電力	電動機定格消費電力 300/320W (力率73/91%)
製氷能力	約37/40kg/d (周囲温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約31/34kg/d (周囲温30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
氷の形状	ビッグアイス 約48x48x58mm
1回の製氷時間	約50/46min (周囲温20℃ 水温15℃ 50/60Hz)
1回の製氷量	約1.44kg/12個
貯氷量	最大ストック量 約17kg(自然落下時 約8kg)
消費水量	約0.18/0.19m ³ /d (周囲温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約0.15/0.16m ³ /d (周囲温30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
外形寸法	幅630×奥行525×高さ850mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鉄板(後板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)
内装	樹脂成形品
断熱材	発泡ポリウレタン
製氷方式	セル方式 ジェットスプレー式
除氷方式	ホットガス方式 アクチュエータモータによる水皿半開
給水方式	水道直結方式 R1/2
排水方式	製氷残水毎回排棄 R3/4
圧縮機	全密閉形
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
放熱量	710/780W(50/60Hz)
冷却器	銅パイプオンシート 銅板セル製氷室(錫メッキ仕上げ)
冷媒制御	キャピラリチューブ
冷媒	R134a
製氷制御	マイコン制御
除氷制御	マイコン制御
給水制御	マイコン制御
貯氷制御	ダブルレバー検知方式(遅延タイマ付)
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線
冷媒回路保護	モータープロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
インターロック機能	マイコンによる機械運転停止
製品質量	53kg (梱包時 58kg)
梱包	全ダンボール梱包 幅748×奥行629×高さ915mm
認可・認証	給水器具自己認証 特定電気用品以外の電気用品
付属品	スコップ
オプション	アジャスト脚、ストレーナ
使用条件	周囲温度1~35℃ 給水圧0.05~0.78MPa 電圧変動：定格電圧の±10%以内

*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

ホシザキビッグアイスメーカー LM-350M

設計	製図	尺度	1/10	第3角法
2013.03.22 改訂日	作成日	2009.08.19	図番	D05210
				改訂 ③