

FD0880-BH製冰機四角冰880磅(400公斤)/日



[首頁](#)>[冷凍設備](#)>[製冰機](#) | [故障排除](#)

※圖片與實體物可能有些許差異,請以實際出貨為準,本公司保留修改之權利。

【水電配置說明】業主 需請水電公司預留 管線,距離設備1公尺以內

- 1.電源:標準安規插座or無熔絲斷路器(依據電流大小配置)。
- 2.給水:1/2" FPT 凡而20~60psi(1.4~4.9Kg)。
- 3.排水:1-1/2"離地面低於5cm。
- 4.瓦斯:x。
- 5.熱水:x。

安培表線徑表




【冰塊規格】

尺寸示意圖

單位: mm



【產品規格】

編號	FD0880-BH	冰塊尺寸   22x22x22mm 10gr
規格	880磅(400公斤)/日	
蒸發器	18x15=270	
台製貯冰槽	約500磅	
製冰機尺寸	76x61x 58cm125Kg	
台製貯冰槽	76x80x120cm 42Kg	
組合後尺寸	76x80x178cm167Kg	
電壓電流	220V(50Hz/60Hz)1.45Kw	
電壓電流	3 ∅ 220V(50Hz/60Hz)1.45Kw	
散熱	水冷式/氣冷式	
製冰機出倉尺寸重量	82x69x74cm 135Kg	
FD0882W-B FD0882-3W-B FD0882A-B FD0882-3A-B		
<a href="#">系列目錄</a>   <a href="#">jpg</a>   <a href="#">pdf</a>		
CC992w5-1901-61.5T_100 CC982w5-1606-55_10.20 CC782w-1601-66.20 815451_238771_111701 102000		

【產品描述】

1. 蜂巢式冰模,五面結冰製冰速度快,用途廣泛,價格經濟。
2. 整台不銹鋼安全、衛生。
3. 向上開門容易存取。
4. 背面吸氣 不佔空間,容易存取空氣過濾網。
5. 冰塊晶瑩剔透、堅實、純淨。
6. 冰塊大小調整容易,操作簡便。
7. 滿冰調節器增加至最大限制儲冰容量。
8. 製冰、落冰速度快,省時省電。
9. 造型美觀高雅面板。
10. 新的給水系統形成更好的立方冰。

製冰能力數據: 依據室溫70°F(21°C), 水溫50°F(10°C)該機型24小時之最高產量。

機台設置條件: 室溫35°F~110°F(1.7°C~43.3°C)水溫35°F~90°F(1.7°C~32.2°C), 電壓:±8%。