

iCombi Classic 型號概覽。

在工作繁忙時也同樣從容不迫。



iCombi Classic 可提供不同尺寸的規格，其效能必能滿足您的需求，而不是背道而馳。20 或 2,000 份餐？開放式烹飪？廚房面積？電氣型？燃氣型？6-1/1？20-2/1？您的廚房適合哪種型號？

有關選裝件、功能和配件的所有資訊，請造訪：[rational-online.com](http://rational-online.com)

iCombi Classic	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
<b>電力型和燃氣型</b>						
容量	6 × 1/1 GN	10 × 1/1 GN	6 × 2/1 GN	10 × 2/1 GN	20 × 1/1 GN	20 × 2/1 GN
每天烹煮份數	30–100	80–150	60–160	150–300	150–300	300–500
縱向裝載層	1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN	1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN	2/1, 1/1 GN	2/1, 1/1 GN	1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN	2/1, 1/1 GN
寬度	850 mm	850 mm	1072 mm	1072 mm	877 mm	1082 mm
深度 (包括門把手)	842 mm	842 mm	1042 mm	1042 mm	913 mm	1117 mm
高度	754 mm	1014 mm	754 mm	1014 mm	1807 mm	1807 mm
進水口	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"
出水口	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50
水壓	1.0 - 6.0 bar	1.0 - 6.0 bar	1.0 - 6.0 bar	1.0 - 6.0 bar	1.0 - 6.0 bar	1.0 - 6.0 bar
<b>電力型</b>						
重量	93 kg	121 kg	131 kg	160 kg	231 kg	304 kg
設備功率	10.8 kW	18.9 kW	22.4 kW	37.4 kW	37.2 kW	67.9 kW
保險絲	3 × 16 A	3 × 32 A	3 × 35 A	3 × 63 A	3 × 63 A	3 × 100 A
主電力「電壓依各國需求可作變更」	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V
「乾烤」功率	10.25 kW	18 kW	21.6 kW	36 kW	36 kW	66 kW
「蒸汽」功率	9 kW	18 kW	18 kW	36 kW	36 kW	54 kW
<b>瓦斯型</b>						
重量	101 kg	139 kg	128 kg	184 kg	276 kg	371 kg
用電設備功率	0.6 kW	0.9 kW	0.9 kW	1.5 kW	1.3 kW	2.2 kW
保險絲	1 × 16 A	1 × 16 A	1 × 16 A	1 × 16 A	1 × 16 A	1 × 16 A
主電力「電壓依各國需求可作變更」	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V
進氣口 / 接頭	3/4" IG	3/4" IG	3/4" IG	3/4" IG	3/4" IG	3/4" IG
<b>天然氣/桶裝瓦斯 G30 *</b>						
最大額定熱負荷	13 kW/13.5 kW	22 kW/23 kW	28 kW/29.5 kW	40 kW/42 kW	42 kW/44 kW	80 kW/84 kW
「乾烤」功率	13 kW/13.5 kW	22 kW/23 kW	28 kW/29.5 kW	40 kW/42 kW	42 kW/44 kW	80 kW/84 kW
「蒸汽」功率	12 kW/12.5 kW	20 kW/21 kW	21 kW/22 kW	40 kW/42 kW	38 kW/40 kW	51 kW/53.5 kW

\* 為正常運行，請確保相應的接駁流壓：  
 天然氣 H G20：18–25 mbar (0,261–0,363 psi)，天然氣 L G25：20–30 mbar (0,290–0,435 psi)，液化瓦斯 G30 和 G31：25–57,5 mbar (0,363–0,834 psi)。  
 XS 和 202 電力型：ENERGY STAR 將此類裝置版本列入免認證範圍。

