

久順餐飲設備有限公司

<http://www.jeoushun.com/>

<https://line.me/R/ti/p/@j0800>

請加入好友(有專人為您服務)(Line ID @J0800)

## JB-607 全自動柳丁榨汁機使用及零件安裝說明書

- (1) 本機設計使用電源 110V220V 60Hz50Hz，電流 5~8A。
- (2) 本機器有 3 個控制開關：A 紅色(按鈕開關)、B 黑色(選擇開關、C 黑色(過載開關)。
- (3) A 紅色開關按下啟動本機，欲停止時，再按一次 A 紅色開關即可停止。
- (4) B 黑色開關是壓輪正反轉，正常使用式開關箭頭指壓輪方向。
- (5) C 黑色開關是負荷作用，超過 10A 時，本開關會自動凸出，使本機停止運轉，並且切斷電源，此時本機需停止約 5 分鐘後，再把本開關壓入即可恢復運轉。
- (6) 本機有黃色四個壓輪，用固定螺絲套緊，操作前需注意四個螺絲是否有鬆動，假如鬆動，本機附有一個六角板手可鎖緊。
- (7) 本機運作時，請勿將手伸入，以免受傷。
- (8) 清洗本機正面時，前面有 PC 透明蓋，須把 3 個螺絲拔起，即可取下清洗。
- (9) 請操作人員在清洗本機時，請先將電源關閉，以防安全。
- (10) 本公司提供以上 9 點注意事項，是避免操作人員使用時造成機器損壞及操作人員受傷，以防安全。

※零件安裝說明※

(1)將凹凸塑膠裝上，並用 T 型六角板手將螺帽鎖緊。(2)將 L 型去皮底座裝上，並用 T 型六角板手鎖緊。(3)將刀片裝上，將銅螺帽鎖上。(4)裝上矽膠條再將壓克力裝上，並將 3 顆銅螺帽鎖上。

以上 4 點為基本零件安裝說明