

設備規範書

設備名稱	雙通式高溫消毒櫃
外部尺寸	寬 1200*深度 750*高 1850 mm
內部尺寸	寬 990*深度 650*高 1270 mm



規格說明

1. 櫃體外層採用 SUS304 0.8mm 厚不銹鋼板製作。
2. 櫃體內層採用 SUS304 0.7mm 厚不銹鋼板製作。
3. 櫃體內外夾層採用 60mm 以上厚玻璃絲棉絕緣保溫。
4. 櫃體週邊使用高溫耐熱膠墊結合防止漏氣。
5. 櫃門內外採用 SUS304 0.8mm 厚不銹鋼板製作。
6. 棚架採不銹鋼鋼板製成，可高低活動調整。
7. 雙通式消毒櫃，可前後開門。
8. 設有高低平衡活動調整腳四組。
9. 本電源採用 220V 單相無熔絲開關，最高溫可達 110 度。
10. 使用臺製馬達 1/8 馬力，臺製電熱管為 3200W，14.5 安培。
11. 本機設有自動測試漏電斷路系統、溫度全自動控溫熱風循環對流加熱系統及全自動加熱時間控制系統。
12. 設有定時器、電流表、電壓表、電源指示燈、漏電斷路器、溫度控制器。
13. 產品保固一年(不含人為疏失造成的損害)。
14. 本機可容納 12 個不銹鋼籃子 (建議 8 粗籃+4 細籃)，籃子尺寸：620*390*200mm
←需加購。